

Trendpack SárI

D-50739 Köln

Phone:

Fax:

E-mail:

Web:

Robert-Perthel-Str. 23

+49 - (0)221-917422-0

+49 - (0)221-917422-22

mail@frische-safe.com

www.frische-safe.com

**ARTIKEL-PASSPORT FRISCHE-SAFE MASCHINE**

Datum: 01.01.2022

FS-COMFORT

Abbildung Rollenversion

Professionelle Schweiß- und Schneidmaschine**Typ FS-COMFORT Rollenversion** ArtNr 82021**Typ FS-COMFORT Beutelversion** ArtNr 82024

Edelstahlgehäuse für Lebensmittel- und Pharmabereich

Einfache Bedienung durch Siemens-gesteuerten Prozessablauf

Impulsschweißung (keine Vorwärmung)

Magnetsteuerung (Energie-effizient)

Ablauf programmiert für Frische-Safe-Folie

Einstellung für andere Warenbereiche möglich

Schweißbalken über Gasdruckdämpfer geregelt

Schweißbalken mit automatischer Heizdraht-Spannung

Eingebautes Messer mit Sicherheitsfunktion

Platzsparendes und funktionales Design

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Gesamt-Schweißbalkenlänge: | 400 mm |
| Schweißbreite: | 3-4 mm |
| Max Folienbreite ** | 350 mm |
| Schneidlänge | 400 mm |
| Spannung | 230 V – 50/60 Hz |
| Elektrische Leistung, max kurzfristig | 150 W |
| Schutzklasse | IP20 |
| Zeit in Arbeitszyklus (einstellbar) | 2,0 bzw 3,5sec |
| Zeit Kaltstart | max 4sec |
| Abmessung-Basismaschine | 530x330x190 mm |
| Abmessung-Rollenversion | 530x380x330 mm |
| Gewicht incl Verpackung | 16,5 kg |

* max-Rollendurchmesser 20cm

** Standard Folienbreite 350mm

Technische Änderungen vorbehalten